



WILLER
HEATING EQUIPMENT

Водонагреватели электрические накопительные
Серия **Grand**



www.willer.ua

тел. +380 44 593 30 20


sales@makkon.ua

- Плоский прямоугольный корпус
- Внутренний бак из эмалированной стали
- Защищённые "сухие" ТЭНы.
- Выбор режима скорости нагрева

Модель водонагревателя:	Водонагреватели, серия Grand ("сухие", защищённые ТЭНы)		
	WILLER EV50DR Grand	WILLER EV80DR Grand	WILLER EV100DR Grand
Объём внутреннего бака	50 литров	80 литров	100 литров
Материал внешнего корпуса	Эмалированная (окрашенная) сталь		
Количество внутренних баков	2 бака, соединённые перемычками		
Материал корпуса бака	Эмалированная сталь		
Толщина стенки бака	1,5 мм		
Внутреннее покрытие бака	Титанокварцевая эмаль (Blue diamond)		
Защита элементов бака	Магнийевый анодный протектор - 2 шт		
Рабочее давление	0,75 МПа (максимально кратковременно 1 МПа)		
Теплоизоляционный материал	Пенополиуретан		
Толщина теплоизоляции	~20 мм		
Количество и тип ТЭНов	2, "сухие" (защищенные) ТЭНы, мощность 0,8+1,2 кВт		
Макс. потребляемая мощность	2,0 кВт		
Номинальное напряжение питания	230 В / 50 Гц		
Время нагрева, Δt=40°C	70 минут	114 минут	140 минут
Переключатели мощности	Три режима скорости нагрева (0,8кВт / 1,2кВт / 2,0 кВт)		
Терморегулятор	Внешний, механический с режимами "Low", "Eco", "Higt"		
Максимальная t нагрева воды	~80°C		
Защита от перегрева воды, макс. t	~93°C		
Уровень влагозащиты	IPX4 - защита от брызг		
Установка	Вертикальная		
Предохранительный клапан	Многофункциональный, входит в комплект поставки, G1/2"		
Шнур питания	Евростекер с заземлением, 1,5 м		
Габариты (Высота*Ширина*Глубина)	885*450*270 мм	970*530*310 мм	1170*530*310 мм
Вес (нетто)	23,00 кг.	29,60 кг.	33,40 кг.
Срок гарантии на комплектующие	1 год		
Срок гарантии на внутренний бак	5 лет		
Страна производства	Китай		
Комплект поставки	Водонагреватель, руководство пользователя, гарантийный талон, предохранительный клапан, шнур питания, инсталляционный комплект		
Особенности	Минимальная глубина изделия для установки, эмалированный фланец для защиты нагревательных элементов, двойная защита от перегрева воды (терморегулятор+ термозащита), двойная защита бака от коррозии (эмалевое покрытие Blue diamond+ два магниевых анода), удобная панель управления, режим "ECO", защита от избыточного давления в баке, возможность демонтажа нижней крышки без слива воды из бака.		

Установочные размеры:

Вертикальная установка



Установочные размеры:	Расстояние между установочными кронштейнами (отверстиями в установочной планке)	L	200мм	200мм	200мм
	Расстояние между установочной планкой и верхней крышкой	M	252мм	342мм	442мм
	Минимальное расстояние между установочной планкой и потолком	X≥	302мм	392мм	492мм