

Котел електричний ТЕНКО СТАНДАРТ ПЛЮС (СПКЕ) NEW.



Електричні котли серії СТАНДАРТ+(СПКЕ) NEW –

являють собою високотехнологічне і надійне рішення для опалення Вашого будинку. Побудований на новій модульній конструкції, зібраною на каркасі з оцинкованої сталі. Це обладнання використовується для опалення приміщень площею до 400 кв.м. або в якості допоміжного пристрою в існуючій системі опалення. Моделі даної серії відрізняються високою ефективністю і надійністю, випускаються потужністю від 6кВт(6 -12кВт виконання 220/380В) до 36 кВт (15-36кВт виконання 380В), зібрані на модульних контакторах. Корпус котла виконаний з оцинкованих набірних панелей. Котли двоблочні (два блока ТЕНів), мають аналогове управління, 3 ступені потужності. Крім того оснащені вбудованим циркуляційним насосом Grundfos UPSO15/60-130, розширювальним баком об'ємом в 7 літрів (Zilmet-Італія), капілярним термостатом Cotherm французького виробництва, якісною (виробництво - Італія) гідрогрупою безпеки, а саме: автоматичним відводом повітря, цифровим датчиком тиску, запобіжним клапаном, мідна «обв'язка». Котли даної серії мають додатковий електрозахист - дублюючий модульний контактор. Їх можна експлуатувати тільки в системі опалення закритого типу з тиском не менше 1 бар. Також в системі управління котла є клемма для підключення зовнішнього пристрою, замкнута перемичкою (кімнатний термостат, добово-тижневий програматор, датчик потоку). Теплоносій регулюється плавно в діапазоні 0-90 С. Підключення теплоносія $\frac{3}{4}$ (патрубок об'їмки теплоносія – знизу справа, патрубок подачі – знизу зліва)



Технічні характеристики

Номинальна потужність, кВт	6	9	12	15	18	21	24	30	36
Напруга живлення, В	220/380	220/380	220/380	380	380	380	380	380	380
Частота струму в мережі, Гц	50								
Нагрівальний елемент-блок, кількість ТЕНів	6 (2 блоки по 3 ТЕНа)								
Максимальний тиск у системі, бар	3								
Регулювання опалювального контуру, С	Аналогове: від 0 С до 90 С								
Приєднувальні патрубки, дюйми	3/4								
Ємність теплообмінника, дм ³	7,5								
Габаритні розміри котла (без упаковки), мм ВхШхГ	740x415x285								
Габаритні розміри котла (з упаковкою), мм ВхШхГ	790x485x320								
Вага нетто, кг	31				32				
Вага брутто, кг	33				34				
Артикул для замовлення	97093	97097	97096	97098	97099	97100	97101	97102	97103
Ціна з 1.03.2023, грн	17604	17784	17832	17890	18140	18280	18420	18560	18990



ПЕРЕВАГИ:

Ощадливе використання електроенергії за рахунок плавного регулювання опалювального контура від 0 до +90 С та можливістю керування з кімнатного термостату.

Каркас (основа) котла з оцинкованої сталі

Два якісних блока тенів власного виробництва на 4х болтових фланцях

Мідна «обв'язка»

Дублюючий контактор

Циркуляційний насос Grundfos

Надійна гідравлічна група безпеки:

- Розширювальний бак Zilmetна 7л;
- Автоматичний відвідник повітря;
- Запобіжний клапан

Експлуатація в закритій системі опалення

Передбачена можливість підключення кімнатного термостата, програматора, датчика потоку

Якісне порошкове покриття корпусу та ТО.



Контакти для замовлення:

Харківська область, смт. Пісочин, Полтавське шосе 212В

Телефони: [0 800 755-665](tel:0800755665), [+38 \(044\) 222-98-17](tel:+380442229817), [+38 \(099\) 173-70-40](tel:+380991737040),

[+38 \(096\) 187-94-82](tel:+380961879482)

E-mail: kotly@tenko.ua