

Настінні спліт-системи серії Idea «Victory»



DC-Inverter

ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ЗОВНІШНІХ ТЕМПЕРАТУР

+16...+52 °C

для режиму охолодження

-15...+24 °C

для режиму обігріву



Спеціальні рельєфні «крапки» на жалюзі

Жалюзі внутрішнього блоку обладнані спеціальним рельєфом що утворює деяку турбулентність та генерує більш комфортний потік повітря.



СЛАЙДОВА ШАХТА ПЛАТИ (PCB)

Дозволяє зручно замінити або діагностувати плату керування внутріш. блоку



ОПЦІЯ
СТАНДАРТ

• Тепловий насос -15 °C

- Глибокий корпус внутрішнього блоку, з вентилятором що має покращені аеродинамічні характеристики
- Покриття радіаторів Gold fin
- Клас енерго-ефективності A++
- Функція «TURBO» швидкий холод

- «Прихований» дисплей з індикацією температури
- Самоочищення внутрішнього теплообмінника
- Авторестарт
- Самодіагностика
- Широкий діапазон робочих напруг 170–260 V
- Wi-Fi модуль USB stick (опція)

Швидкоз'ємні жалюзі

Дозволяє збільшити швидкість обслуговування та зручність для регулярної очистки



Фільтр Silver Ion (опція)



«ЗОЛОТИЙ» ТЕПЛОБІМІННИК GOLD FIN

Завдяки спеціальному антикорозійному покриттю теплообмінника зовнішнього і внутрішнього блоку, Ваш кондиціонер прослужить набагато довше, так як буде надійно захищений від усіх несприятливих явищ зовнішнього середовища.


0.5w Standby



НОВІТНІ ЦИФРОВІ СХЕМИ ДЛЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Дозволили обмежити споживання вимкненого кондиціонера до 0,5Вт – це дуже низький показник, оскільки більшість кондиціонерів на ринку споживають 2Вт, а найкращі – 1Вт в режимі очікування (коли вимкнені).

Convertible 5 in 1



*The specific values vary depending on the model

ГНУЧКА ПРОДУКТИВНІСТЬ «5-В-1»

Алгоритми керування потужністю дозволяють вибирати один з п'яти сценаріїв економічності, що дозволяє гнучко контролювати споживану потужність спліт-системи. Регулюйте потужність відповідно до потреб охолодження, в різних сценаріях, дозволяючи Вам насолоджуватися комфортом одночасно оптимізуючи споживання енергії. Ви можете обрати за допомогою пульта, для економії енергії – режими «Економічний» що обмежить до 25% номіналу макс. споживання, а також «Економічний-1» – відповідно 40%, «Економічний-2» – відповідно 60% споживання.

Настінні спліт-системи серії Idea «Victory»

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ ВНУТРІШНІЙ / ЗОВНІШНІЙ БЛОК		ISR-07HR-VI05-DN8	ISR-09HR-VI05-DN8	ISR-12HR-VI05-DN8	ISR-18HR-VI05-DN8	ISR-24HR-VI05-DN8
Електроживлення, В/Гц/Ф		220~240/50/1				
Потужність	Охолодження, кВт	2,64	2,64	3,52	5,28	7,03
	Обігрів, кВт	2,64	2,64	3,52	5,28	7,03
Споживана потужність	Охолодження,	0,82	0,82	1,096	1,64	2,19
	Обігрів, кВт	0,73	0,73	0,97	1,46	1,95
Номінальний (Мін-Макс) струм	Охолодження, А	3,74	3,74	4,98	7,47	9,96
	Обігрів, А	3,3	3,3	4,4	6,6	8,9
Сезонний коефіцієнт енергоефективності, при роботі в режимі:	Охолодження	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
	Обігрів	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Клас енергоефективності, охолодження/ обігрів		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Тип холодоагенту / Вага заряду холодоагенту, кг		R32/ 049	R32/ 0,49	R3/ 0,64	R32/ 0,95	R32/ 1,2
Рівень звукової потужності шуму, дБ (А)	внутрішній блок	42/40/38/36	42/40/38/36	42/40/38/36	44/41/38/35	46/43/40/37
	зовнішній блок	50	50	50	54	55
Діаметри фреоноводів, рідина / газ, мм		6,35/ 9,52	6,35/ 9,52	6,35/ 9,52	6,35/ 12,7	6,35/ 15,9
Компресор		GREE	GREE	GMCC	Sanyo	GMCC
Витрата повітря, м³/год	внутрішній блок	550/500/450/400	550/500/450/400	550/500/450/400	820/720/620/520	1150/1080/1000/850
	зовнішній блок					
Діапазон робочих зовнішніх температур	Охолодження, °С	16~52	16~52	16~52	16~52	16~52
	Обігрів, °С	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Мінімальна довжина магістралі, м		3	3	3	3	3
Максимальна довжина магістралі, м		9	9	12	12	15
Максимальний перепад висот, м		5	5	7	7	8
Розміри без упаковки, (ДхВхГ), мм	внутрішній блок	836x270x206	836x270x206	836x270x206	934x295x229	1025x319x238
	зовнішній блок	660x530x250	660x530x250	660x530x250	780x560x270	819x638x309
Вага нетто / брутто, кг	внутрішній блок	7,5	7,5	8,1	10,4	13,1
	зовнішній блок	20,5	20,5	22,0	28,0	32,1
Блок, на який подається живлення		зовнішній	зовнішній	зовнішній	зовнішній	зовнішній
Кабель живлення обладнання		3x1,5 мм²	3x1,5 мм²	3x1,5 мм²	3x1,5 мм²	3x2,5 мм²
Кабель міжблокового живлення		4x1,5 мм²	4x1,5 мм²	4x1,5 мм²	4x1,5 мм²	4x2,5 мм²
Кабель міжблокового керування		1x1,0 мм²	1x1,0 мм²	1x1,0 мм²	1x1,0 мм²	1x1,0 мм²