

	ASW-H09QCR3DI	ASW-H12QCR3DI	ASW-H18QCR3DI	ASW-H24QCR3DI
Живлення	220V-240V/50Hz	220V-240V/50Hz	220V-240V/50Hz	220V-240V/50Hz
Потужність охолодження (кВт)	2,7(0,6-3,8)	3,5(0,8-4,1)	5,4(1,3-5,8)	6,7(1,8-7,4)
Потужність обігріву (кВт)	2,9(0,8-4,2)	3,8(1,0-4,1)	5,6(1,3-6,0)	7,2(1,8-8,2)
Струм охолодження (А)	3,8(0,7-7,8)	5,6(0,7-7,8)	7,5(2,3-10)	10(1-12)
Струм обігріву (А)	4,1(1,5-8,0)	4,9(1,5-8,0)	7,0(2,3-10)	9,5(1-11)
Споживання охолодження (кВт)	0,8(0,1-1,6)	1,18(0,1-1,6)	1,7(0,5-2,2)	2,2(0,23-2,76)
Споживання обігріву (кВт)	0,85(0,3-1,6)	1,10(0,3-1,6)	1,6(0,5-2,2)	2,2(0,23-2,53)
Дегідрація (л/год)	1	1	1,6	2,5
Показник SEER	6,2	6,1	7,3	6,3
Клас SEER	A++	A++	A++	A++
Показник SCOP	4,00	4,00	4,30	4,00
Клас SCOP	A+	A+	A+	A+
Холодоагент	R32	R32	R32	R32
Заправлена к-сть холодоагенту (кг)	0,56	0,56	1,03	1,3
Звуковий тиск внутр.бл. (Turbo-Hi-Mid-Low-Si) (дБ)	37/33/28/23/21	37/34/29/24/21	43/36/30/27/25	47/41/35/29/27
Звукова потужність внутр.бл. (Turbo-Hi-Mid-Low-Si) (дБ)	53/48/43/38/35	53/49/45/39/35	57/53/47/41/37	61/57/52/47/42
Звукова потужність зовн.бл.(дБ)	61	62	62	63
Вага Нетто внутр.бл. (кг)	7,5	7,5	11	12,5
Вага Нетто зовн.бл. (кг)	21	22,5	28	39
Розмір Нетто внутр.бл.	700×285×188	761×295×200	960×316×212	1090×328×227
Розмір упаковки внутр.бл.	770×355×282	825×367×277	1020×377×307	1155×397×312
Розмір Нетто зовн.бл.	660×456×260	705×279×530	785×300×555	900×700×350
Розмір упаковки зовн.бл.	751×510×318	825×345×595	888×367×590	1020×770×430
Відстань між отворами в опорах зовн.бл. (мм)	480	480	546	540
Діаметр труб	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-5/8
Максимальна довжина магістралі (м)	20	20	20	20
Максимальний перепад висоти (м)	10	10	10	10
Дозаправка хладагенту (г/м)	15	15	15	15
Максимальна довжина магістралі без дозаправки (м)	7	7	7	7
Діапазон температур на охолодження	-10~49°C	-10~49°C	-10~49°C	-10~49°C
Діапазон температур на обігрів	-25~30°C	-25~30°C	-25~30°C	-25~30°C



ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ
НА КОМПРЕСОР
ТА **3 РОКИ**
ЗАГАЛЬНОЇ ГАРАНТІЇ**

* Wi-Fi модуль купується окремо

** За умови щорічного обслуговування

